

Link do produktu: <https://sklep-seko.pl/fotopulapka-gsm-kamera-lesna-p-270.html>

Fotopułapka GSM – kamera leśna

Cena	1 230,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	FP.006
------------------	---------------

Opis

Fotopułapka to nowatorskie i zaawansowane technicznie urządzenie służące do dyskretnej obserwacji terenu leśnego, działki, stawów hodowlanych itp. Fotopułapka GSM posiada wodoodporną obudowę co oznacza, że jest odporna na różne warunki atmosferyczne: deszcz, śnieg, mróz. Kamera leśna wykonana jest w barwach ochronnych, co umożliwia łatwy kamuflaż np. na drzewie. Czujnik PIR o szerokim kącie detekcji pozwala wykryć obiekt, zanim znajdzie się przed obiektywem fotopułapki. Wbudowany moduł GSM umożliwia alarmowe przesyłanie zrobionych zdjęć e-mailem na komputer lub MMS na smartfon. Kamera zewnętrzna po skonfigurowaniu pracuje bezobsługowo, nie wymaga ingerencji ani nadzoru. W momencie wykrycia ruchu automatycznie wykonuje zdjęcia lub nagrywa film.

Zalety fotopułapki:

- zdalne sterowanie – kamerą zewnętrzną można sterować zadanie za pomocą SMS, jest to bardzo przydatne gdy kamera jest zainstalowana wysoko na drzewie,
- detekcja ruchu - po wykryciu ruchu fotopułapka GSM zapisuje na karcie pamięci zdjęcie lub film. Jeżeli w urządzeniu umieszczona jest karta SIM i został ustawiony numer administratora, urządzenie wyśle także zdjęcie na zaprogramowane wcześniej numery telefonów i adresy e-mail,
- trzy niezależne czujniki ruchu - możliwy jest wybór jednego lub trzech sensorów PIR, co daje odpowiednio kąt widzenia: 35° lub 120°,
- rozdzielczość zdjęć – 3, 5, 8, 13 Mpix., pikseli gwarantują bardzo dużą szczegółowość zdjęcia,
- oświetlacz - kamera widzi w nocy na odległość do 20 m. Wbudowany oświetlacz, oparty na silnych diodach IR, włącza się tylko na sekundę w czasie robienia zdjęcia lub na czas kręcenia filmu,
- tryb wideo - urządzenie może nagrywać sekwencje wideo. Filmy mogą być zapisywane w rozdzielczościach: 1920x1080, 1280x720, 640x480 pixeli,
- bardzo długi czas pracy - w trybie ochrony kamera leśna może pracować nawet przez 6 miesięcy. Opcjonalnie możliwe jest podłączenie panelu słonecznego, co pozwala na nieograniczony czas pracy,
- ekstremalne warunki pracy - fotopułapka jest całkowicie wodoodporna (klasa szczelności IP54) oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach pogodowych. Może pracować w temperaturze od -30°C do 70°C. Idealnie nadaje się do pracy na zewnątrz – do monitorowania działki czy firmy. Sprawdza się także jako urządzenie do rejestrowania zdarzeń w lesie i parku, niezależnie od pory dnia i roku,
- stempel daty, czasu i temperatury - na każdej z wykonanych fotografii można ustawić zapisywanie informacji o temperaturze, dacie i godzinie zrobienia zdjęcia,
- ostrzeżenie SMS o niskim poziomie baterii – kamera leśna wysyła wiadomość na podane numery telefonów (maks. 3), w której informuje o potrzebie wymiany baterii, umożliwiając dalszą pracę fotopułapki bez przerw w rejestrowaniu otoczenia,
- bardzo łatwy montaż - specjalny pasek pozwala na bardzo szybkie zamontowanie kamery zewnętrznej np. na drzewie. Kamuflowana obudowa sprawia, że kamera jest praktycznie niewidoczna dla postronnego obserwatora,
- zabezpieczenie hasłem - dostęp do pamięci jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym użyciem. Fotopułapkę można ustawić tak, aby wymagało hasła przed każdą zmianą ustawień lub dostępem do nagrań,
- łatwa obsługa - ustawień kamery leśnej można dokonać przy pomocy komputera i dedykowanego oprogramowania (płyta dołączona do zestawu) lub za pomocą menu w panelu sterującym urządzenia.

Parametry techniczne

Parametry techniczne:

- matryca: CMOS 12 Mpix
- rozdzielczość zdjęć: 3 Mpx, 5 Mpx 8 Mpix, oraz 12 Mpx
- format zdjęć: JPG
- rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 (15 kl/s), 1280 x 720 (30 kl/s), 800 x 480 (30 kl/s)

Zestaw zawiera:

- fotopułapkę GSM
- pasek montażowy
- kabel USB
- antenę
- instrukcję obsługi w języku polskim
- oryginalne opakowanie

- format wideo: AVI H.264
- wyświetlacz: kolorowy LCD 2" TFT 16,7 mln kolorów
- kąt widzenia kamery: 52°
- 3 czujniki ruchu (czujnik główny, 2 czujniki boczne), zasięg do 25 m
- kąt widzenia czujek ruchu: 75°
- czas ekspozycji: automatyczny
- balans bieli: automatyczny
- filtr IR: automatyczny
- wbudowana lampa IR: 44 diody, 940 nm, zasięg do 20 m
- zabezpieczenie hasłem PIN
- wodoodporność: klasa szczelności IP66
- zasilanie: 12 baterii AA
- czas czuwania na bateriach: ok. 6 miesięcy
- interfejs: USB, wyjście TV
- obsługiwane karty SIM: abonamentowe, pre-paid (Orange, Play, Plus, T-Mobile)
- pamięć: slot na karty SDHC do 32GB
- temperatura pracy: -30°C do 70°C
- wymiary: 152 x 127 x 89 mm
- waga: 360 g bez baterii