

Link do produktu: <https://sklep-seko.pl/protect-1207i-sześciokanałowy-wykrywacz-nadajników-cyfrowych-p-176.html>

PROTECT 1207i – sześciokanałowy wykrywacz nadajników cyfrowych

Cena	3 799,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	WP.020
------------------	---------------

Opis

Model Protect 1207i został zastąpiony nowym rozbudowanym modelem [PROTECT 1216](#)

PROTECT 1207i to konstrukcja wykorzystująca technologię wojskową. W pełni mobilny i efektywny w działaniu detektor podsłuchów cyfrowych, analogowych, podsłuchów GSM, aktywnych telefonów komórkowych jak również sieci WIFI. Nieduże wymiary zapewniają dyskretną ochronę przed inwigilacją prowadzoną przez osoby trzecie.

Zaletami wykrywacza PROTECT - 1207i są:

- **rozszerzona czułość** - wykrywanie wszystkich emisji analogowych i cyfrowych niezależnie od mocy sygnału w czasie rzeczywistym

- **dobra czułość** - urządzenie wykrywa krótkie pakiety cyfrowe,

- **szeroko zakres detekcji** - GSM, UMTS, CDMA, DECT, Bluetooth, WiFi, LTE, WiMax

- **sześć kanałów** - każdy kanał pracuje niezależnie co oznacza, że może wykrywać sześć typów urządzeń,

- **wykrywanie słabych sygnałów** - wykrywacz podsłuchów 1207i posiada dedykowany kanał do namierzania słabszych emisji na wyższych częstotliwościach powyżej 2GHz (Wi-Fi 2.4GHz, Wi-Fi 5GHz, Bluetooth, Wi-Max, LTE),

- **obudowa** - wykrywacz podsłuchów 1207i charakteryzują się swoistą, metalową obudową, której jakość i solidność wykonania pozwala na długie użytkowania w trudnych warunkach operacyjnych.

- cztery tryby pracy wykrywacza PROTECT 1207i:

- cichy
- wizualny
- wibracyjny
- dźwiękowy

Parametry techniczne

Parametry techniczne

- zakres częstotliwości:
- antena: 2 x antena doodulna SMA
- typy sygnałów: CDMA: 824 - 849 MHz
 - GSM: 880 - 920 MHz
 - GPS: 1710 - 1790 MHz
 - WCDMA/3G/DECT: 1920 - 2000 MHz
 - Bluetooth/Wi-Fi: 2400 - 2480 MHz
 - WiMax/LTE-h: 3000 - 7000 MHz

- wyświetlacz: sześć 10-segmentowych wskaźników LED siły

Zestaw zawiera

- wykrywacz podsłuchów PROTECT1206i
- 2 x anteny
- wykrywacz protect 1207i
- dwie baterie AAA
- instrukcję w języku polskim
- oryginalne opakowanie

sygnału wyświetlacz segmentowy identyfikacji sygnału-
zasięg detekcji: 1-10m
- zasilanie: 2 x baterie alkaliczne AAA
- wymiary: 120 x 70 x 16 mm
- waga: 218 g