

Link do produktu: <https://sklep-seko.pl/protect-1216i-3-zakresowy-wykrywacz-podsluchow-p-200.html>



PROTECT 1216i – 3 zakresowy wykrywacz podsłuchów

Cena **3 900,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **WP.023**

Opis

PROTECT 1216i to cyfrowy detektor podsłuchów schowany w obudowie z duraluminium. Wykrywacz 1216i posiada wysoką czułość we wszystkich pasmach łączności bezprzewodowej (zakres 50 MHz - 3000 GHz). Protect wykrywa również sygnały w zakresie od 3000 - 7000 MHz oraz promieniowanie mikrofalowe w zakresie 7000 MHz - 12000 MHz.

Zaletami wykrywacza PROTECT – 1216i są:

- rozszerzona czułość – wykrywanie wszystkich emisji analogowych i cyfrowych niezależnie od mocy sygnału w czasie rzeczywistym
- dobra czułość – urządzenie wykrywa krótkie pakiety cyfrowe,
- szeroko zakres detekcji – 50MHz – 12GHz (GSM, UMTS, CDMA, DECT, Bluetooth, WiFi, LTE, WiMax)
- mikrofonale - częstotliwości mikrofal są bardziej ukryte - Protect 1216i wykrywa te sygnały bez problemu,
- histogram - w trybie wyświetlania "ONE BAND" oprócz wykresu słupkowego pojawia histogram dla wybranego pasma. Histogram rysuje historię sygnału uzyskanego w ciągu ostatnich 5 sekund. Jest to niezmiernie przydatne podczas obserwacji sygnałów okresowych oraz do szybkiego przemiatania otoczenia za pomocą sondy,
- trzy tryby pracy – cichy, audio, alarm,
- sześć kanałów – każdy kanał pracuje niezależnie co oznacza, że może wykrywać sześć typów urządzeń,
- 48 programów – pozwala dostosować pracę urządzenia do indywidualnych potrzeb,
- wykrywanie słabych sygnałów - wykrywacz podsłuchów 1216 posiada dedykowany kanał do namierzania słabszych emisji na wyższych częstotliwościach powyżej 2GHz (Wi-Fi 2.4GHz, Wi-Fi 5GHz, Bluetooth, Wi-Max, LTE),
- obudowa – wykrywacz podsłuchów 1216 charakteryzują się swoją, duraluminiową obudową. której jakość i solidność wykonania pozwala na długie użytkowanie w trudnych warunkach.

Parametry techniczne

Parametry techniczne

- zakres częstotliwości:

- 50 - 700 MHz (VHF,UHF)
- 700 - 3000 MHz (2G,3G,4G, Bt,WiFi)
- 3000 - 12000 MHz (mikrofalowe)

- kanały RF:

- SMA pasmo 50 – 700MHz
- SMA pasmo 700 – 3000MHz
- Wbudowana antena mikrofalowa

- tryby pracy: wszystkie pasma lub jedno pasmo
- identyfikacja sygnałów: DECT, CDMA, GSM, 3G, 4G, WiFi,Bluetooth
- progi alarmu: 48 progów strojenia
- zasięg detekcji: 1-10m
- zasilanie: akumulator li-Ion 1150mAh 3,7v
- czas pracy 6h

Zestaw zawiera

- wykrywacz podsłuchów PROTECT1216i
- 2 x anteny
- instrukcję w języku polskim
- oryginalne opakowanie

- wymiary: 173 x 70 x 21 mm
- waga: 265 g